

PRODUKTINFORMATION: AUSLÖSUNG UND ALARMIERUNG

RDA-Bedienstelle orange, RT 45

Manuelle Auslösestelle für RDA-Systeme im Brandfall

robustes Aluminiumgehäuse;

Bedienfunktionen: „Alarm“ und „Zurücksetzen“;

Anzeigen: Betriebsbereitschaft, Alarm ausgelöst, Störung;

Technische Daten:

Versorgung: 24 VDC (18-28 V)

Abmessungen B x H x T: 129 x 138 x 39 mm

Gehäuse: Aluminium-Aufputzgehäuse

Farbe: orange, RAL 2011



Handbedienstelle RT 45

Rauchmelder MSD 523 mit Aufputzsockel

zur automatischen Branderkennung in Gebäuden.

- Detektion der Brandkenngroße Rauch
- Automatische Verschmutzungskompensation

Technische Daten

Betriebsspannung 18 bis 30 V DC

Stromaufnahme Ruhe 0,12 mA

Schutzart mit Sockel USB 501 IP 44

Zul. Umgebungstemperatur -20 °C bis +60 °C

Abmessungen (D x H) 118,8 x 58,1 mm

Gehäuse ABS/PC elektroweiß ähnlich RAL 9003



Rauchmelder MSD 523

Blitzleuchte orange BL Solex 10

zur optischen Alarm- und Störungsanzeige

Leistungsmerkmale:

rotes Gehäuse mit orangem Blitzkopf

Technische Daten:

Versorgung: 24 VDC, 0,25A

Schutzart: IP 54

Abmessungen H x D: 65 x 92 mm



Blitzleuchte BL Solex 10

Akustischer Signalgeber SG RoLP

Leistungsmerkmale:

26 unterschiedliche Töne programmierbar,

Technische Daten:

Versorgung: 10 - 28 VDC, 0,03A

Lautstärke: 80 - 116 dB, einstellbar

Schutzart: IP 54

Abmessungen HxD: 63 x 92mm

Farbe: rot



Akustischer Signalgeber SG RoLP

Technische Änderungen vorbehalten
Stand: 22.02.2017