

PRODUKTINFORMATION: LÜFTUNGSFUNKTION

Lüftungstaster Aufputz 639 VA

mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert) mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
Material: Duroplast, Farbe: weiß,
Ausführung: Taster 1-pol.



Lüftungstaster Aufputz

Lüftungstaster Unterputz 539 VU

mit Umkehrsperre (= ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung wird sicher verhindert) mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm²
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60 669)
Material: Duroplast, Farbe: weiß,
Ausführung: Taster 1-pol.



Lüftungstaster Unterputz

Wind-Regen-Sensor WLA 330

zum automatischen Schließen von Fenstern und Flügeln bei Wind – oder Regenmeldung, Komplett mit Montagewinkel.
Spannungsversorgung: 18-35 V AC oder 20-32V DC
Schaltstrom: Max. 2 A
Abmessungen: 80 mm x 160 mm x 55 mm (B x H x T) ohne Windrad
Material: Kunststoff-Gehäuse
Farbe: Lichtgrau



Wind-Regen-Melder WRM

Technische Änderungen vorbehalten
Stand: 03.05.2016