

PRODUKTINFORMATION: AUSLÖSUNG UND ALARMIERUNG

RDA-Bedienstelle orange, RT 45

Manuelle Auslösestelle für RDA-Systeme im Brandfall

Gebäude: robustes Aluminiumgehäuse;
Bedienfunktionen: „Alarm“ und „Zurücksetzen“;
Anzeigen: Betriebsbereitschaft,
Alarm ausgelöst, Störung;

Technische Daten:

Versorgung: 24 VDC (18-28 V)
Abmessungen B x H x T: 129 x 138 x 39 mm
Gehäuse: Aluminium-Aufputzgehäuse
Farbe: orange, RAL 2011



Handbedienstelle RT 45

Rauchmelder MSD 523 mit Aufputzsockel

zur automatischen Branderkennung in Gebäuden.

- Detektion der Brandkenngröße Rauch
- Automatische Verschmutzungskompensation

Technische Daten

Betriebsspannung: 18 bis 30 V DC
Stromaufnahme: Ruhe 0,12 mA
Schutzart mit Sockel: USB 501 IP 44
Zul. Umgebungstemperatur: -20 °C bis +60 °C
Abmessungen (D x H): 118,8 x 58,1 mm
Gehäuse: ABS/PC elektroweiß
ähnlich RAL 9003



Rauchmelder MSD 523

Blitzleuchte orange BL Solex 10

zur optischen Alarm- und Störungsanzeige

Leistungsmerkmale:
rotes Gehäuse mit orangem Blitzkopf

Technische Daten:

Versorgung: 24 VDC, 0,25A
Schutzart: IP 54
Abmessungen H x D: 65 x 92 mm



Blitzleuchte BL Solex 10

Akustischer Signalgeber SG RoLP

Leistungsmerkmale:

26 unterschiedliche Töne programmierbar,

Technische Daten:

Versorgung: 10 - 28 VDC, 0,03A
Lautstärke: 80 - 116 dB, einstellbar
Schutzart: IP 54
Abmessungen HxD: 63 x 92 mm
Farbe: rot



Akustischer Signalgeber SG RoLP

Technische Änderungen vorbehalten

Stand: 08.01.2019

Vers.-Nr. 21032017